

**FÖRKLARINGAR**

SAMTLIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER,  
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.  
 HÖJDSYSTEM RH2000.  
 MÅTT BÖR KONTROLLERAS PÅ PLATS INNAN  
 JUSTERINGAR UTFÖRS.  
 INVÄNDIGA PLUSHÖJDER AVSER FÄRDIGT GOLV.

- LABBYTA
- KONTORSYTA
- ÖVERLIGGANDE BALK
- VIKDÖRR
- NY DÖRR
- BEF. DÖRR

- GP Glasparti
- ÖFG. Över färdigt golv.
- h= Höjd underkant tak
- ST Städ
- FRD Förråd
- DM Diskmaskin
- (M) Microvågsugn
- K/F Frys/Kyl
- TL Tryckluft
- WDI Avsaltat/Avjoniserat vatten
- WDC Vanligt vatten
- WPC Destillerat vatten
- RV Kvävgas



LOKAL LABB	
Area LOA	593 m <sup>2</sup>
Area LABB	295 m <sup>2</sup>
Area KONTOR	294 m <sup>2</sup>
Arbetsplatser	26 st
Mötesrum 2p	2 st
Mötesrum 4p	1 st
Mötesrum 8p	1 st

