



FÖRKLARINGAR

- Alla mått i mm
- G ()
- G (loppnr) KMH (loppnr)
- Brandcellgräns E60
- Brandcellgräns RD90-H
- Underrek med löpnummer
- Klinker ? halt

U1 = Pendelt undertak 2x12,5 gips
70 mineralull
4,5 primärprofil+25 sekundärprofil
OBS: i hall skall undertak monteras så högt som möjligt, pga av befintliga platsbyggda garderober.
U2 = 2x15 brandgips
4,5 primärprofil+25 sekundärprofil
Brandklass: E160
U3 = 60x60 plocktak ecophon A-kant.
U4 = Inklädnad i tak, vertikalt och horisontellt
2x12,5 gips
70 mineralull
Monteras så nära installationer som möjligt.
KAPPHYLLA

HÄNVISNINGAR
Planer se ritning A-40.1-01 - A-40.1-07
Fasader se ritning A-40.3-01 - A-40.3-04
Fönster uppställning se ritning A-42.5-10
Sfärdörar invändiga A-43.5-21
Träddörrar inv A-43.5-22
Kök och Pentry se ritning A-46.4-10-18
Badrum, WC se ritning A-46.4-23-26
Tvättstuga se ritning A-46.4-51
Innergårdar se ritning A-43.5-01

REF	ART	BESKRIVNING	REDA	SKALA
RELATIONSHANDLING				
Tekniskförretagen				
BRANDMÄSTAREN 18 Renovering och ombyggnad				
PROJEKTSAMMANFATTNING				
E182				
A	1816	Renovering av plan 18	2018-05-22	1:50
K	1817	Byggnadsritning	2018-05-22	1:50
Q	1818	Byggnadsritning	2018-05-22	1:50
V	1819	Byggnadsritning	2018-05-22	1:50
VS	1820	Byggnadsritning	2018-05-22	1:50
LA	1821	Byggnadsritning	2018-05-22	1:50
SP	1822	Byggnadsritning	2018-05-22	1:50
4267	1823	Byggnadsritning	2018-05-22	1:50
PLAN 3, VÅNING 1TR				
SKALA	1:50	REF	A-40.1-03	REF